

FICHE TECHNIQUE - COLLECTION CHÊNE




OAK ONE
BQO 101 NATURAL BEIGE



001 DESCRIPTION DU PRODUIT

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
|  | Type de bois | Chêne européen |
|  | Sélection | Select/Bis, Elegance ou Classic |
|  | Composition | 3couche: pin et peuplier |
|  | Finition | Huile |
|  | Structure surface | Légèrement brossé |
|  | Chanfrein | Micro V, 2 côtés |

002 DIMENSIONS

| | | Traditionnel | | Bâtons rompus | | Point de Hongrie | |
|---|------------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------|------------------|---------|
|  | Épaisseur totale/couche supérieure | 14/3,5 mm | 14/3,5 mm | 15/4 mm | 15/4 mm | 14/3,5 mm | 15/4 mm |
|  | Largeur | 190 mm | 120 mm | 90 mm | 140 mm | 90 mm | 140 mm |
|  | Longueur | 1900 mm | 600 mm | 400 mm | 700 mm | 510 mm | 660 mm |

003 INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  | Norm | En 14342 |
|  | FSC | CU-COC-874752 |
|  | Classe d'émission de formaldéhyde | Carb2 compliant |
|  | Résistance au feu | Dfl-s1 |
|  | Chauffage au sol | Oui - Certificat de garantie disponible  |
|  | Refroidissement par le sol | Oui - Certificat de garantie disponible  |
|  | Conductibilité thermique | 0.17 W/mK |
|  | Taux d'humidité | 7 % (+/- 2%) |
|  | Conseils d'utilisation | Convient à: résidentiel, commercial, hôtellerie, vente au détail |

004 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| | | |
|---|--------------|---------------------------|
|  | Installation | Collage |
|  | Profilage | Rainure et languette |
|  | Poncer | Oui (+/-1 mm par ponçage) |




SELECT / BIS

Noeuds: très peu voire aucun

Ø des noeuds: max. 10 mm

Fissures: aucunes

Aubier: limité




ELEGANCE

Noeuds: illimités/remplis

Ø des noeuds: max. 35 mm

Fissures : autorisées

Aubier: limité



CLASSIC

Noeuds: illimités

Ø des noeuds: max. 50 mm

Fissures : autorisées

Aubier: limité

