







FICHE TECHNIQUE - COLLECTION CHÊNE




**OAK THREE**  
BQO 303 FADED UMBER



001 DESCRIPTION DU PRODUIT

	Type de bois	Chêne européen
	Sélection	Select/Bis, Elegance ou Classic
	Composition	Multicouche: pin et peuplier
	Finition	Teintures réactives & huile pigmentée
	Structure surface	Poncé lisse
	Chanfrein	Micro V, 2 côtés

002 DIMENSIONS

		Traditionnel		Bâtons rompus		Point de Hongrie	
	Épaisseur totale/couche supérieure	14/3 mm	14/3 mm	15/4 mm	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm
	Largeur	190 mm	120 mm	90 mm	140 mm	90 mm	140 mm
	Longueur	1900 mm	600 mm	400 mm	700 mm	510 mm	660 mm

## 003 INFORMATIONS TECHNIQUES


---

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Classe d'émission de formaldéhyde	Carb2
	Résistance au feu	Dfl-s1
	Chauffage au sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Refroidissement par le sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Conductibilité thermique	0.17 W/mK
	Taux d'humidité	7 % (+/- 2%)
	Conseils d'utilisation	Convient à: résidentiel, commercial, hôtellerie, vente au détail

## 004 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

---

	Installation	Collage
	Profilage	Rainure et languette
	Poncer	Oui (+-1 mm par ponçage)




**SELECT / BIS**

**Noeuds:** très peu voire aucun

**Ø des noeuds:** max. 10 mm

**Fissures:** aucunes

**Aubier:** limité




**ELEGANCE**

**Noeuds:** illimités/remplis

**Ø des noeuds:** max. 35 mm

**Fissures :** autorisées

**Aubier:** limité



**CLASSIC**

**Noeuds:** illimités

**Ø des noeuds:** max. 50 mm

**Fissures :** autorisées

**Aubier:** limité

