







FICHE TECHNIQUE - COLLECTION CHÊNE

OAK THREE

BQO 306 SMOKED WHITE



001 DESCRIPTION DU PRODUIT

	Type de bois	Chêne européen
	Sélection	Select/Bis, Elegance ou Classic
	Composition	Multicouche: pin et peuplier
	Finition	Teintures réactives & huile pigmentée
	Structure surface	Poncé lisse
	Chanfrein	Micro V, 2 côtés

002 DIMENSIONS

		Traditionnel		Bâtons rompus		Point de Hongrie	
	Épaisseur totale/couche supérieure	14/3 mm	14/3 mm	15/4 mm	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm
	Largeur	190 mm	120 mm	90 mm	140 mm	90 mm	140 mm
	Longueur	1900 mm	600 mm	400 mm	700 mm	510 mm	660 mm

003 INFORMATIONS TECHNIQUES

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Classe d'émission de formaldéhyde	Carb2
	Résistance au feu	Dfl-s1
	Chauffage au sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Refroidissement par le sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Conductibilité thermique	0.17 W/mK
	Taux d'humidité	7 % (+/- 2%)
	Conseils d'utilisation	Convient à: résidentiel, commercial, hôtellerie, vente au détail

004 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

	Installation	Collage
	Profilage	Rainure et languette
	Poncer	Oui (+-1 mm par ponçage)




SELECT / BIS

Noeuds: très peu voire aucun

Ø des noeuds: max. 10 mm

Fissures: aucunes

Aubier: limité




ELEGANCE

Noeuds: illimités/remplis

Ø des noeuds: max. 35 mm

Fissures : autorisées

Aubier: limité



CLASSIC

Noeuds: illimités

Ø des noeuds: max. 50 mm

Fissures : autorisées

Aubier: limité

