







FICHE TECHNIQUE - COLLECTION CHÊNE

DOUGLAS

BQD 304 WARM GREIGE



001 DESCRIPTION DU PRODUIT

	Type de bois	Douglas
	Sélection	Natural AB
	Composition	Support en contreplaqué
	Finition	Sur mesure -> Teintures réactives multiples & huiles
	Structure surface	Poncé lisse
	Chanfrein	Micro V, 2 côtés

002 DIMENSIONS

		Traditionnel			
	Épaisseur totale/ couche supérieure	17/5 mm	17/5 mm	17/5 mm	17/5 mm
	Largeur	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	Longueur	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm

003 INFORMATIONS TECHNIQUES

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Classe d'émission de formaldéhyde	Carb2 compliant
	Résistance au feu	Dfl-s1
	Chauffage au sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Refroidissement par le sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Conductibilité thermique	0.17 W/mK
	Taux d'humidité	7 % (+/- 2%)
	Conseils d'utilisation	Convient à: résidentiel, commercial, hôtellerie, vente au détail

004 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

	Installation	Collage
	Profilage	Rainure et languette
	Poncer	Oui (+/-1 mm par ponçage)



NATURAL AB

Noeuds: illimités/remplis

Ø des noeuds: max. 35 mm

Fissures: autorisées

Aubier: aucun

