







FICHE TECHNIQUE - COLLECTION ESSENCES DE BOIS OUBLIÉES

## NOYER




### BQW 805 LIGHT UMBER



#### 001 DESCRIPTION DU PRODUIT

	Type de bois	Noyer
	Sélection	Prime/Rustique A
	Composition	Support en contreplaqué
	Finition	Sur mesure -> Teintures réactives multiples & huiles
	Structure surface	Poncé lisse
	Chanfrein	Micro V, 2 côtés

#### 002 DIMENSIONS

		Traditionnel
	Épaisseur totale/couche supérieure	15/4 mm
	Largeur	180 mm
	Longueur	1500 - 1900 mm

## 003 INFORMATIONS TECHNIQUES

---

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Classe d'émission de formaldéhyde	Carb2 compliant
	Résistance au feu	Dfl-s1
	Chauffage au sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Refroidissement par le sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Conductibilité thermique	0.17 W/mK
	Taux d'humidité	7 % (+/- 2%)
	Conseils d'utilisation	Convient à: résidentiel, commercial, hôtellerie, vente au détail

## 004 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

---

	Installation	Collage
	Profilage	Rainure et languette
	Poncer	Oui (+/-1 mm par ponçage)



**PRIME/RUSTIQUE**

**Noeuds:** très peu voire aucun

**Ø des noeuds:** max. 10 mm

**Fissures:** aucunes

**Aubier:** limité

